



TWO HANDLE LAVATORY FAUCET


Installation Instructions

ROBINET DE SALLE DE BAINS CENTRAL

Instructions pour l'installation

GRIFO DE BAÑO MONOBLOC

Instrucciones de instalación



PFWSC1347GCP/LCP

PFWSC13475GCP/LCP

⚠ WARNING

Caution-Tips:

Check with the local plumbing code requirement before installation. The fittings should be installed by the licensed plumber of the State.

⚠ AVERTISSEMENT

Attention-suggestions:

Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation. Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié pour exercer dans cette province.

⚠ ADVERTENCIA

Precaución-consejos:

Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería. Las conexiones han de ser instaladas por un plomero autorizado del Estado.

ENGLISH

Care Instructions:

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

FRANÇAIS

Directives d'Entretien:

Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

ESPAÑOL

Instrucciones de Cuidado:

Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.


You May Need / Articles Dont Vous Pouvez Avoir Besoin / Usted Puede Necesitar




Adjustable Wrench
Clé À Molette
Llave Ajustable




Pipe Tape
Ruban Pour Tuyau
Cinta Selladora Para Rosca



Groove Joint Plier
Pince Multiprise
Pinzas Ajustable



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Cruiforme




Silicone Sealant
Enduit D'étanchéité Au Silicone
Sellador De Silicona

Shut off main water supply before installation.

Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

Cierre el suministro de agua antes de instalar.



1. Position new faucet.


Note: If the sink surface is uneven or irregular, plumber's putty or a silicone sealant may be used to create a watertight seal. Plumber's putty may have an adverse reaction with plastic gaskets under the spout base so if your faucet has a plastic gasket, use a high quality silicone sealant. Plumber's putty also may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant is recommended.

1. Coloque el grifo nuevo.

Remarque : Si la surface du lavabo n'est pas uniforme ou est irrégulière, vous pouvez utiliser du mastic de plomberie ou un scellant à la silicone pour créer un joint étanche. Le mastic de plomberie peut réagir de manière indésirable avec les joints en plastique sous la base du bec. Par conséquent, si le robinet présente un joint en plastique, veuillez utiliser un scellant à la silicone de haute qualité. Le mastic de plomberie peut également présenter une réaction indésirable avec certains similimarbres ou certaines pierres naturelles. Dans de tels cas, il est recommandé d'utiliser un scellant à la silicone de haut qualité.

1. Mettre le nouveau robinet en place.


Nota: Si la superficie del lavamanos es irregular o está desnivelada, puede usarse masilla de plomero o un sellador de silicona para dar hermeticidad. La masilla de plomero puede tener reacción adversa con juntas plásticas debajo de la base del caño. Si tu grifo tiene junta plástica, usa un sellador de silicona de alta calidad. La masilla de plomero puede tener también un reacción adversa con algún mármol cultivado o piedra natural. En estos casos se recomienda un sellador de silicona de alta calidad.



2. Screw and tighten lock nuts onto faucet.

2. Atornille y apriete las contratueras en el grifo.


2. Visser et serrer les écrous de blocage sur le robinet.



3. Apply pipe tape to threads.

3. Aplique cinta de plomería en las roscas.


3. Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets.



4. Slip coupling nuts onto water supply tubes and screw onto inlet ports.

4. Encaje las tuercas de unión en los tubos de suministro de agua y atornille en los tubos de entrada.

4. Glisser les écrous de raccord sur les tubes d'alimentation et visser sur les orifices d'entrée.




5. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

5. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

5. Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet, puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.


Pop-Up Drain Installation
Installation de la vidange mécanique
Instalación del Desagüe Levadizo



1. Remove large rubber washer and lock nut from drain body.

1. Retirez la grande rondelle en caoutchouc et l'écrou de blocage du corps du drain.


1. Retire la arandela de goma grande y la contratuerca del cuerpo del desagüe.



2. Install drain body and rubber washer through top of sink. From below, install large rubber washer and lock nut to drain body. Secure in place by hand tightening lock nut.

2. Installez le corps du drain et la rondelle en caoutchouc à travers le haut du lavabo. Sous le lavabo, installez la grande rondelle en caoutchouc et l'écrou de blocage au corps du drain. Fixez le tout en resserrant l'écrou de blocage à la main.


2. Instale el cuerpo del desagüe y la arandela de goma a través de la parte superior del lavabo. Desde debajo instale la arandela de goma grande y la contratuerca en el cuerpo del desagüe. Asegure en su lugar apretando la contratuerca a mano.



PFWSC1347LCP

Chart Information if needed


No.	Item Description	Part Number	Material Type
1	Handle Assembly-Cold	OBPF75Y03618010*	ASSY
2	Handle Assembly-Hot	OBPF75Y03618000*	ASSY
3	Cartridges-Cold	OBPF25D8003100NT0	ASSY
4	Cartridges-Hot	OBPF25D8003000NT0	ASSY
5	Aerator Assembly	OBPF55Y03617000*	ASSY



PFWSC1347GCP

Chart Information if needed


No.	Item Description	Part Number	Material Type
1	Handle Assembly-Cold	OBPF75Y03618010*	ASSY
2	Handle Assembly-Hot	OBPF75Y03618000*	ASSY
3	Cartridges-Cold	OBPF25D8003100NT0	ASSY
4	Cartridges-Hot	OBPF25D8003000NT0	ASSY
5	Aerator Assembly	OBPF55Y03617000*	ASSY
6	Pop Up Drain	OBPF95Y03484000	ASSY



PFWSC13475LCP

Chart Information if needed

No.	Item Description	Part Number	Material Type
1	Handle Assembly-Cold	OBPF75Y03618010*	ASSY
2	Handle Assembly-Hot	OBPF75Y03618000*	ASSY
3	Cartridges-Cold	OBPF25D8003100NT0	ASSY
4	Cartridges-Hot	OBPF25D8003000NT0	ASSY
5	Aerator Assembly	OBPF55Y03617000*	ASSY



PFWSC13475GCP

Chart Information if needed

No.	Item Description	Part Number	Material Type
1	Handle Assembly-Cold	OBPF75Y03618010*	ASSY
2	Handle Assembly-Hot	OBPF75Y03618000*	ASSY
3	Cartridges-Cold	OBPF25D8003100NT0	ASSY
4	Cartridges-Hot	OBPF25D8003000NT0	ASSY
5	Aerator Assembly	OBPF55Y03617000*	ASSY
6	Pop Up Drain	OBPF95Y03484000	ASSY

* Specify Finish

* Précisez le Fini

* Especificifique el Acabado

A					B					C					D					GZ
量产																				
1																	1			
2																	2			
3																	3			
4																	4			
																		</		