


INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA



1. Turn off water supply. Flush toilet & remove excess water from tank. Disconnect water supply connector from fill valve.

2. Unbolt tank from bowl and lift off tank.

3. Remove old gasket.




4. Slide new gasket (small side down) over nut on threaded end of flush valve. Gasket should fully cover nut.

5. Place tank on bowl so gasket fits evenly. Re-install existing hardware. Slide on rubber washer, metal washer, then thread nut onto bolts and tighten evenly so tank does not rock. DO NOT OVERTIGHTEN as bowl may crack. Reconnect water supply and turn on water.

NOTE: Some Gerber toilets require an extra-thick gasket. Some Kohler toilets use a triangular gasket (not included).

TIP: Need new hardware? Use Fluidmaster 6101 or 6105 models.

Replace your water supply connector every 5-7 years to prevent water damage.



1. Corte el suministro de agua. Descargue el inodoro y elimine el exceso de agua del depósito. Desconecte el conector de suministro de agua de la válvula de llenado.

2. Desatornille el depósito de la taza y levántelo.

3. Extraiga la junta anterior.

4. Deslice la nueva junta (el lado pequeño hacia abajo) sobre la tuerca en el extremo roscado de la válvula de descarga. La junta debe cubrir completamente la tuerca.

5. Coloque el depósito sobre la taza de modo que la junta se ajuste de manera uniforme. Vuelva a instalar la tornillería existente. Deslice la arandela de goma, la arandela de metal, después enrosque la tuerca en los pernos y apriete de manera uniforme para el depósito no se balancee. NO AJUSTE DEMASIADO ya que la taza se puede agrietar.

Vuelva a conectar el suministro de agua y ábralo.

NOTA: Algunos inodoros Gerber exigen una junta súper gruesa. Algunos inodoros Kohler utilizan una junta triangular (no incluida).

SUGERENCIA: ¿Necesita tornillería nueva? Use los modelos Fluidmaster 6101 o 6105.

Reemplace su conector de suministro de agua cada 5 a 7 años para prevenir daños ocasionados por el agua.

Contents: 1 tank-to-bowl gasket.

Contenido: 1 junta entre el depósito y la taza.