



INSTALL WITH CONFIDENCE • INSTÁLE CON CONFIANZA




1. Turn off water supply. Flush toilet. Unthread tank ball from lower lift wire and remove both.



2. Slide new lower lift wire (a) through upper wire and guide-arm (b) located on overflow pipe.

3. Thread new tank ball onto lower lift wire.



4. Align tank ball directly over drain seat by adjusting guide-arm (b) and lift wire (a). Wire should be in a vertical position. Check flush action to be sure tank ball seats properly.

5. Turn on water supply.


1. Corte el suministro de agua. Descargue el inodoro. Desenrosque la bola del depósito desde el alambre de elevación inferior y retire ambos.

2. Deslice el nuevo alambre de elevación inferior (a) a través del alambre superior y del brazo guía (b) situado en el tubo de desborde.

3. Enrosque la bola del depósito nueva sobre el alambre de elevación inferior.

4. Alinee la bola del depósito directamente sobre el asiento de drenaje mediante el ajuste del brazo guía (b) y del alambre de elevación (a). El alambre debe estar en una posición vertical. Compruebe la acción de descarga para asegurarse de que la bola del depósito se asiente correctamente.

5. Abra el suministro de agua.



⚠ ADVERTENCIA

DO NOT USE IN-TANK DROP-IN TOILET BOWL CLEANERS CONTAINING BLEACH OR CHLORINE. Use of such products will: (1) RESULT IN DAMAGE to tank components and MAY CAUSE FLOODING and PROPERTY DAMAGE and (2) VOID FLUIDMASTER WARRANTY. Fluidmaster Flush 'n Sparkle® Toilet Bowl Cleaning System is recommended for those choosing to use in-tank bowl cleaners and WILL NOT VOID the FLUIDMASTER WARRANTY because it will not damage the components. DO NOT overtighten nuts or tank/bowl may crack. Always use quality Fluidmaster parts when installing or repairing. Fluidmaster will not be responsible or liable for use of non-Fluidmaster parts during installation or repair.

NO UTILICE LIMPIADORES DE TAZA DE INODORO QUE SE COLOCAN EN EL TANQUE O SE SUMERGEN EN EL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADOR O CLORO. El uso de este tipo de productos: (1) PRODUCIRÁ DAÑOS en los componentes del tanque. POSIBLES INUNDACIONES, así como DAÑOS A LA PROPIEDAD; y (2) ANULARÁ LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER. Se recomienda el sistema de limpieza de taza de inodoro Flush 'n Sparkle® de Fluidmaster para aquellos usuarios que desean utilizar limpiadores de tazas dentro del tanque SIN ANULAR LA GARANTÍA DE FLUIDMASTER, ya que este sistema no daña los componentes. NO apriete demasiado las tuercas ya que el tanque y/o la taza se pueden agrietar. Siempre utilice piezas de calidad Fluidmaster cuando instale o repare. Fluidmaster no se hará responsable por el uso de piezas que no sean Fluidmaster durante la instalación o reparación.