

THREAD SEALANT APPLICATIONS

SERVICE	PRODUCT										
	T-O-T®	PIPETITE® PASTE	PIPETITE- STIK®	PLASTO- JOINT STIK®	LEAK-TITE® BLUE	SLIC-TITE® PASTE	SLIC-TITE® STIK	SLIC-TITE® PTFE TAPE	PIPETHREAD TAPE OF PTFE	OXYTITE® PASTE	LA-CO LOC® ANAEROBIC PASTE
WATER	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
NATURAL GAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
STEAM	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
AIR	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
BUTANE		•	•		•	•	•	•	•		•
PROPANE		•	•		•	•	•	•	•		•
LP GAS		•	•		•	•	•	•	•		•
GASOLINE		•	•		•	•	•	•	•		•
OILS		•	•			•	•	•	•		•
ACIDS— DILUTED						•	•	•	•		•
ACIDS— CONCEN.								•	•		
ALKALIES— DILUTED				•		•		•	•		•
ALKALIES— CONCEN.								•	•		
REFRIGERANTS		•	•		•	•	•	•	•		•
AMMONIA		•	•		•	•	•	•	•		
BRINE		•	•	•		•	•	•	•		•
ALCOHOL			•	•		•	•	•	•		•
ALIPHATIC SOLVENTS		•	•			•	•	•	•		•
AROMATIC SOLVENTS		•						•	•		•
PERCHLORO- ETHYLENE		•					•	•	•		
OXYGEN								•	•	•	
DIESEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
BIO-DIESEL	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
ETHANOL	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•

• For best results, let dry overnight after assembly