

INSTALLATION (cont.)

- Install the nuts and washers, and tighten until snug.
- Connect and tighten the trap. Connect the hot and cold water supplies to the faucet.

CAUTION

Risk of product damage.
Do not overtighten the nuts. Overtightening may cause damage to the product.

CARE AND CLEANING

- To keep your lavatory looking new, make sure you rinse it out thoroughly after each use.
- Stubborn stains, paint, or tar can be removed with turpentine or paint thinner.

CAUTION

Risk of product damage.
DO NOT use strong abrasive cleaners, as they will scratch and dull the surface.

WARRANTY

WHAT IS COVERED?
Wolseley North America “Wolseley” or the “Company” warrants its products to be free from defects in material and workmanship under normal use and service FOR A PERIOD OF ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF INSTALLATION.

WHAT IS NOT COVERED?
The warranty set forth in paragraph 1 does not cover installation or any other labor charges and does not apply to products which have been damaged as a result of any accident, abuse, improper installation or maintenance, or modification of original plumbing product. The warranty of such products is limited to the warranty extended to Wolseley by the product manufacturer. Finally, WOLSELEY NORTH AMERICA SHALL NOT BE RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY FAILURE OR DAMAGE TO THIS PRODUCT OR ANY COMPONENT THEREOF CAUSED BY THE USE OF ABRASIVE CLEANERS.


HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
The purchaser should contact their local Wolseley location, installing contractor or builder from whom the product was purchased or upon written request addressed to Wolseley North

America, 12500 Jefferson Avenue, Newport News, VA 23602, Attention Consumer Affairs. Any shipping charges, associated with warranty service, must be prepared by the consumer. In all cases, proof of purchase will be required.

LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTY AND DISCLAIMER OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WOLSELEY NORTH AMERICA DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES AND DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AS SET FORTH ABOVE. IMPLIED WARRANTIES OF THE PRODUCTS AND PRODUCT COMPONENTS SET FORTH IN PARAGRAPH 1 ABOVE ARE LIMITED TO THE DURATIONS OF THE RESPECTIVE WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.



PEDESTAL LAVATORY
INSTALLATION INSTRUCTIONS



THANK YOU FOR CHOOSING MIRABELLE

Thank you for selecting our Mirabelle pedestal lavatory. To insure that your installation proceeds smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Carefully unpack and examine all of the package contents.

Thanks again for choosing Mirabelle.

ALL INSTALLATION PROCEDURES MUST COMPLY IN STRICT ACCORDANCE
WITH APPLICABLE LOCAL PLUMBING AND BUILDING CODES.





BEFORE YOU BEGIN

⚠ CAUTION


Risk of personal injury or product damage.

Handle with care. Vitreous china can break or chip if the product is handled carelessly.


- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.

- These instructions are for installing the lavatory to wood frame construction. For other installations, supply suitable bracing and fastening devices of sufficient size and strength.
- The walls and floor must be square, plumb, and level.


TOOLS AND MATERIALS



INSTALLATION




INSTALLATION (cont.)




- Mark the centerline on the floor.
- Position the pedestal on the floor centerline.
- Carefully set the lavatory on the pedestal.
- Move the pedestal as required to ensure proper fit in the desired location.
- Level the lavatory.

NOTE: The lavatory must be supported by the pedestal.



- Check the lavatory placement.
- Mark the center of each anchoring hole on the wall.
- Carefully remove the lavatory from the pedestal. Then move the pedestal from the area.




- Drill two 1/4" hanger bolt holes at the marks on the wall.
- Mount hanger bolts to the wall so approximately 1-1/4" (3.2cm) of each bolt remains exposed.


NOTE: Other fastening devices of sufficient size and strength may also be used.

- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacturer's instructions.

NOTE: Do not fully tighten slip-joint drain connections at this time.



- Set the lavatory on the pedestal so the hanger bolts extend through the lavatory holes.
- Level the lavatory.



INSTALLATION (continu  )

- Mettez le lavabo de niveau.
- Posez les   crous et les rondelles, puis serrez jusqu'   ce qu'ils soient bien ajust  s.
- Raccordez et serrez le siphon. Raccordez l'alimentation en eau chaude et froide au robinet.

! ATTENTION

Risques d'endommager le lavabo.
  vitez de trop serrer les   crous. Un serrage excessif des   crous risque d'endommager le lavabo.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Pour pr  server l'apparence de votre lavabo, veuillez le rincer en profondeur apr  s chaque utilisation.
- Les t  ches tenaces, la peinture ou le goudron peuvent   tre   limin  s    l'aide d'essence de t  r  benthine ou de diluant    peinture.

! ATTENTION

Risques d'endommager le lavabo.
N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS sur le lavabo, vous pourriez   gratigner et endommager sa surface.

GARANTIE

  L  MENTS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Wolseley North America (« Wolseley » ou « l'entreprise ») garantit ses produits contre les d  fauts de mat  riaux et les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales POUR UNE DUR  E D'UN (1) AN    PARTIR DE LA DATE D'INSTALLATION.

  L  MENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La garantie expos  e au paragraphe 1 ne couvre pas les frais d'installation ou de main d'  uvre et ne s'applique pas aux produits endommag  s    la suite d'un accident, d'une utilisation abusive, d'une installation ou d'un entretien inappropri   ou d'une modification du produit de plomberie original. La garantie de ce produit se limite    la garantie offerte    Wolseley par le fabricant du produit. Enfin, WOLSELEY NORTH AMERICA NE PEUT   TRE TENU RESPONSABLE DES BRIS OU DES DOMMAGES DE CE PRODUIT OU DE TOUTES PI  CES DE CE PRODUIT CAUS  S PAR L'UTILISATION DE NETTOYANTS ABRASIFS.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

L'acheteur doit communiquer avec la succursale Wolseley de sa r  gion, l'entrepreneur qui a effectu   l'installation ou le constructeur qui a vendu le produit, ou il peut faire parvenir une demande   crite    Wolseley North America, 12500, Jefferson Avenue, Newport

News, VA 23602,   tats-Unis,    l'attention de : Consumer Affairs. Tous les frais d'exp  dition, li  s au service de garantie, doivent   tre pris en charge par le consommateur. Dans toutes les situations, une preuve d'achat est requise.


RESTRICTIONS DE LA GARANTIE IMPLICITE ET EXON  RATION DE RESPONSABILIT   QUANT AUX DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES WOLSELEY NORTH AMERICA D  CLINE TOUTE RESPONSABILIT   POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES ET ANNULE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALIT   MARCHANDE OU D'ADAPTATION    UN USAGE PARTICULIER, TEL QU'  NONC   PR  C  DEMMENT. LES GARANTIES IMPLICITES POUR LE PRODUIT ET LES PI  CES DU PRODUIT   NONC  ES PR  C  DEMMENT DANS LE PARAGRAPHE 1 SE LIMITENT    LA DUR  E DE VIE DE LA PR  SENTE GARANTIE. Certains   tats ne permettent pas les clauses sur l'exclusion ou la restriction des dommages indirects ou accessoires ou des restrictions concernant la dur  e d'une garantie implicite. Par cons  quent, les restrictions susmentionn  es peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous conf  re certains droits reconnus par la loi et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient d'un   tat    l'autre.



LAVABO SUR COLONNE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Cordoba



MIRCO358

MIRCO350

Boca Raton



MIRBR358

MIRBR350


Key West



MIRKW348
or
MIRKW358

MIRKW350

St. Augustine



MIRSA358

MIRSA350

MERCI D'AVOIR CHOISI MIRABELLE

Merci d'avoir choisi un lavabo sur colonne Mirabelle. Avant de commencer, veuillez lire attentivement ces instructions pour faciliter l'installation de votre lavabo. D  ballez soigneusement le contenu de l'emballage et examinez les diff  rents qu'il contient.

Merci encore d'avoir choisi Mirabelle.

L'INSTALLATION DOIT   TRE EFFECTU  E EN PARFAITE CONFORMIT   AVEC LES CODES DE PLOMBERIE ET DU B  TIMENT LOCAUX.



AVANT DE COMMENCER

⚠ ATTENTION


Risques de blessures ou de dommages matériels.

Manipulez avec soin. La porcelaine vitrifiée peut se briser ou s'écailler si le produit n'est pas manipulé avec précaution.


- Avant de procéder à l'installation, déballez votre nouveau lavabo et examinez-le afin de vérifier s'il a été endommagé. Remplacez le lavabo dans la boîte de carton protectrice jusqu'au moment de l'installation.

- Ces instructions servent à installer le lavabo à une charpente en bois. Pour les autres types d'installation, vous devez vous procurer des dispositifs de renforcement et de fixation adéquats, de taille et de force suffisantes.
- Les murs et le plancher doivent être droits, d'aplomb et de niveau.


OUTILS ET MATÉRIELS



Niveau




Perceuse avec mèches assorties



Clé de 9/16 po



Ruban à mesurer




Équerre de charpente




Pinces multiprises ordinaires

INSTALLATION




INSTALLATION (continué)




- Tracez une ligne centrale sur le plancher.
- Positionnez la colonne en l'alignant avec la ligne centrale du plancher.
- Installez soigneusement le lavabo sur la colonne.
- Déplacez la colonne au besoin afin de vous assurer que l'installation est appropriée à l'emplacement désiré.
- Mettez le lavabo de niveau.

REMARQUE : Le lavabo doit être soutenu par la colonne.



- Vérifiez l'emplacement d'installation du lavabo.
- Marquez le centre de chaque trou d'ancrage sur le mur.




- Retirez soigneusement le lavabo de la colonne. Retirez la colonne de l'emplacement où le lavabo sera installé.
- Percez deux trous de 6,4 mm (1/4 po) pour les vis-boulons dans le mur, à l'endroit où vous avez tracé les marques.
- Installez les vis-boulons dans le mur de manière à ce que chacun dépasse d'environ 3,2 cm (1-1/4 po).


REMARQUE : Il est également possible d'utiliser d'autres dispositifs de fixation de taille et de force suffisantes.

- Installez le robinet et l'orifice d'évacuation sur le lavabo conformément aux instructions du fabricant.

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les raccords coulissants de l'orifice d'évacuation pour le moment.



- Installez le lavabo sur la colonne de manière à ce que les vis-boulons entrent dans les trous du lavabo.



INSTALACIÓN (continuado)

- Instale las tuercas y las arandelas y apriete hasta que queden debidamente enroscadas.
- Conecte y apriete el sifón. Conecte las tuberías de suministro de agua fría y caliente al grifo.

⚠ PRECAUCIÓN:

riesgo de daños al producto

No apriete demasiado las tuercas. Si aprieta demasiado podría causar daños al producto.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Para mantener su lavamanos con un aspecto nuevo, asegúrese de enjuagarlo bien después de usarlo.
- Para eliminar manchas difíciles, pintura o alquitrán, use aguarrás o disolvente.

⚠ PRECAUCIÓN:

riesgo de daños al producto

NO USE LIMPIADORES ABRASIVOS en la superficie de este producto, ya que la rayarán y dañarán.

GARANTÍA

¿QUÉ CUBRE LA GARANTÍA?

Wolseley North America ("Wolseley" o "la compañía") garantiza que sus productos están libres de defectos de materiales y mano de obra, en condiciones normales de uso y mantenimiento, DURANTE UN PERÍODO DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

¿QUÉ EXCLUYE LA GARANTÍA?

La garantía estipulada en el párrafo 1 no cubre la instalación ni cualquier otro gasto de mano de obra y no es válida para productos que hayan resultado dañados debido a accidente, abuso, instalación o mantenimiento inadecuados o la modificación de los productos originales de plomería. La garantía de tales productos está limitada a la garantía que haya otorgado el fabricante del producto a Wolseley. Por último, WOLSELEY NORTH AMERICA NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA FALLA O DAÑO AL PRODUCTO O A CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DEBIDO AL USO DE LIMPIADORES ABRASIVOS.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO TÉCNICO CUBIERTO POR LA GARANTÍA

El comprador debe ponerse en contacto con su proveedor local de Wolseley, el contratista de la instalación o el constructor encargado de la compra del producto, o bien de forma escrita a Wolseley North America, 12500 Jefferson Avenue, Newport News, VA 23602, EE.UU. Attention: Consumer Affairs. Cualquier gasto de


transporte/envío del producto asociado al servicio técnico cubierto por la garantía deberá ser pagado previamente por el consumidor. En cualquier caso de solicitud de servicio técnico se requiere una prueba de compra.

LÍMITACIONES DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES WOLSELEY NORTH AMERICA ESTÁ EXENTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES, ASÍ COMO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS AQUELLAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN FIN DETERMINADO, COMO SE ESTIPULA EN LOS PÁRRAFOS PREVIOS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LOS PRODUCTOS Y COMPONENTES DEL PRODUCTO ESTIPULADAS EN EL PÁRRAFO 1 ANTERIOR SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o derivados, o bien de limitaciones sobre la duración de una garantía implícita. Por tanto, puede que las limitaciones previamente descritas no sean válidas en tal caso. Esta garantía otorga al comprador del producto derechos legales específicos y es posible que dicho comprador tenga otros derechos que varían de un estado a otro.



LAVAMANOS DE PEDESTAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



GRACIAS POR ELEGIR MIRABELLE

Gracias por seleccionar uno de nuestros lavamanos empotrables en mostrador Mirabelle. Agradecemos su confianza en la calidad de los productos Mirabelle. Para garantizar que la instalación de su inodoro se realice sin problemas, lea estas instrucciones antes de proceder con la instalación. Desempaque y examine con cuidado todo los contenidos de la caja.

Gracias nuevamente por elegir Mirabelle.

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DEBEN CUMPLIR Estrictamente con los CÓDIGOS/NORMAS LOCALES DE PLOMERÍA Y CONSTRUCCIÓN.

ANTES DE COMENZAR

⚠ PRECAUCIÓN:


riesgo de lesiones personales o daños al producto.

Frágil. La superficie de porcelana vítrea puede romperse o astillarse si el producto se manipula sin cuidado


- Antes de la instalación, desempaque el nuevo lavamanos y examínelo, para determinar si hay algún daño. Vuelva a colocar el lavamanos en su caja protectora hasta que esté listo para instalarlo.

- Las instrucciones siguientes son para instalar el lavamanos en una estructura con marco de madera. En el caso de otro tipo de instalación, deberá obtener las piezas de sujeción adecuadas, que tengan el tamaño y la resistencia suficiente.
- Las paredes y el piso deben estar a escuadra y nivelados (con nivel o plomada).


HERRAMIENTAS Y MATERIALES



INSTALACIÓN




INSTALACIÓN (continuado)




- Marque la línea de centro en el piso.
- Coloque el pedestal en la línea de centro del piso.
- Coloque con sumo cuidado el lavamanos en el pedestal.
- Desplace el pedestal cuanto sea necesario, para asegurarse de que se ajuste a la ubicación elegida.
- Nivele el lavamanos.

NOTA: el lavamanos debe quedar apoyado en el pedestal.



- Verifique la colocación del lavamanos.
- Haga una marca (en la pared) del centro de cada uno de los agujeros para anclaje.
- Retire con sumo cuidado el lavamanos del pedestal. A continuación, desplace el pedestal del área.




- Taladre agujeros de 1/4" (6,4 mm) para los pernos de colgar en las marcas trazadas en la pared.
- Inserte los pernos de colgar en la pared, de manera que aproximadamente a 1-1/4" (3,2 cm) de cada perno quede expuesto.


NOTA: es posible usar otras piezas de sujeción que tengan el tamaño y la resistencia suficiente.

- Instale el grifo y el desagüe en el lavamanos, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

NOTA: no apriete completamente en este momento las conexiones del desagüe con unión deslizante.



- Instale el lavamanos en el pedestal de manera que los pernos de colgar atraviesen los agujeros del lavamanos.



- Nivele el lavamanos.