




EXTENSION KIT Model MIRX3644EXT

KIT DE EXTENSIÓN Modelos MIRX3644EXT

TROUSSE DE REHAUSSE Modèles MIRX3644EXT



English

CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

Español

PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o reemplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

Français

ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBIENT:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.


DIRECTIVES D'ENTRETIEN:

Pour préserver le fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.


You may need/Usted puede necesitar/ Aticles dont vous pouvez avoir besoin



Goggles
Anteojos Protectores
Lunettes de sécurité




Wrench
Llave
Clé ajustable



Basin Wrench
Llave para Instalar Grifos
Clé pour lavabo

1



If installing onto a sink or countertop more than 1" thick, from underside, assemble washer (1), connector (2) and mounting bracket (3) onto body.
NOTE: If installing onto a sink or countertop more than 2" thick. Mounting bracket (3) should be discarded.


Si se va a instalar en un fregadero o mostrador de más de 2,54 cm de grosor, desde abajo, ensambla la arandela (1), el conector (2) y el soporte de montaje (3) al cuerpo.

NOTA: Si se va a instalar en un fregadero o mostrador de más de 5,08 cm de grosor. El soporte de montaje (3) debe desecharse.

Dans le cas d'une installation sur un lavabo ou un revêtement de comptoir de plus de 2,54 cm (1 po) d'épaisseur, à partir du dessous, montez la rondelle (1), le raccord (2) et le support de montage (3) sur le corps.

REMARQUE: Dans le cas d'une installation sur un lavabo ou un revêtement de comptoir de plus de 5,08 cm (2 po) d'épaisseur, le support de montage (3) doit être éliminé.

2



Secure faucet to sink using mounting nuts (1) provided with faucet.

Asegura el grifo al lavabo con las tuercas de montaje (1) incluidas con el grifo.

Fixez le robinet sur le lavabo à l'aide des écrous de montage (1) fournis avec le robinet.