Reducer Bushing Flush Style

Spigot x Fipt

(Continued)



Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
438-291	2-1/2X1-1/2	2- 3/8	1- 3/8	.34
438-292	2-1/2X2	2- 1/16	1- 1/16	.25
438-334	3X3/4	2- 9/32	1- 9/16	.57
438-335	3X1	2-9/32	1-3/8	.55
438-336	3X1-1/4	2- 1/4	1- 5/16	.53
438-337	3X1-1/2	2- 1/4	1- 1/4	.58
438-338	3X2	2- 3/16	1- 7/32	.56
438-339	3X2-1/2	2- 3/8	3/4	.45
438-420	4X2	2-13/32	1-13/32	.77
438-421	4X2-1/2	2-21/32	1- 3/32	1.04
438-422	4X3	2-13/32	1	.77
438-488	5X3	3- 7/16	1-13/16	1.53
438-490	5X4	2-15/16	1-11/32	1.44
438-528	6X2	3-17/32	2-17/32	2.20
438-530	6X3	3-17/32	2- 1/8	2.31
438-532	6X4	3-17/32	2- 1/32	2.53
438-534	6X5	3-31/32	2- 3/16	1.90

Reducer Bushing - Special Reinforced Flush Style

Spigot x SR Fipt - Stainless Steel Collar



Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
438-128SR	1X1/4	1-13/32	25/32	.07
438-207SR	1-1/2X1/4	1-19/32	15/16	.12
438-209SR	1-1/2X1/2	1-11/16	15/16	.16
438-210SR	1-1/2X3/4	1- 9/16	7/8	.14
438-247SR	2X1/2	1-29/32	1- 5/32	.25
438-248SR	2X3/4	1-29/32	1-5/32	.28
438-249SR	2X1	1-7/8	1	.29
438-334SR	3X3/4	2- 1/4	1- 1/2	.57
438-335SR	3X1	2-9/32	1-3/8	.59
438-336SR	3X1-1/4	2- 1/4	1- 5/16	.58
438-337SR	3X1-1/2	2- 1/4	1- 3/8	.67
438-420SR	4X2	2-13/32	1-13/32	.85
438-528SR	6X2	3- 5/16	2- 9/32	2.64
438-530SR	6X3	3- 9/32	1- 7/8	2.71

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
See Spears® Product Sourcebook for product offerings
Spears® Manufacturing Company