

## Replacement Towel Bar, 24"


- Fits all ceramic and metal brackets.
- Spring-loaded ends snap into place.
- Replaces towel bar without removing brackets.
- 24" cut to any length.

### Easy to Install:



1. Cut and remove your present bar.
2. Measure distance between inner edges of brackets. **FIG. 1**
3. Remove end piece from one end of replacement bar.
4. Use fine tooth saw to cut replacement bar to 1/8" less than distance between brackets. **FIG. 2**
5. Replace spring-loaded end piece into bar. **FIG. 3**
6. Compress ends and snap new bar into place.



**Fig. 1**



**Fig. 2**



**Fig. 3**

## Barre de Remplacement pour Porte-Serviette de 61 cm (24 po)

- Convient à tous les supports céramiques et métalliques
- Les extrémités à ressort se mettent en place par pression.
- Remplace la barre du porte-serviette sans retirer les supports.
- 61 cm (24 po) peut être coupée à une longueur quelconque.

### Facile à Installer:

1. Coupez et retirez la barre existante.
2. Mesurez la distance entre les bords internes des supports. **FIG. 1**
3. Retirez l'embout d'une extrémité de la barre de remplacement.
4. Utilisez une scie à dents fines pour couper la barre de remplacement à la longueur de la distance entre les supports moins 0,3175 cm (1/8 po). **FIG. 2**
5. Replacez l'embout avec ressort dans la barre. **FIG. 3**
6. Comprimez les embouts et mettre la barre en place.

## Toallero de Reemplazo, 24" (61 cm)

- Se ajusta a todos los soportes cerámicos y metálicos.
- Extremos con resorte que se traban en su lugar.
- Reemplaza el toallero sin tener que quitar los soportes.
- 24" (61 cm) que pueden cortarse a la medida.

### Fácil de Instalar:

1. Corte y quite su toallero actual.
2. Mida la distancia entre los bordes internos de los soportes. **FIG. 1**
3. Quite la pieza de extremo de uno de los extremos del toallero de reemplazo.
4. Use una sierra de dientes finos para cortar el toallero de reemplazo 1/8" (2,5 mm) menos que la distancia entre los soportes. **FIG. 2**
5. Vuelva a colocar la pieza de extremo con resorte en el toallero. **FIG. 3**
6. Comprima los extremos y trabe el toallero nuevo en su lugar.

## Barre de Remplacement pour Porte-Serviette de 61 cm (24 po)

- Convient à tous les supports céramiques et métalliques
- Les extrémités à ressort se mettent en place par pression.
- Remplace la barre du porte-serviette sans retirer les supports.
- 61 cm (24 po) peut être coupée à une longueur quelconque.

### Facile à Installer:

1. Coupez et retirez la barre existante.
2. Mesurez la distance entre les bords internes des supports. **FIG. 1**
3. Retirez l'embout d'une extrémité de la barre de remplacement.
4. Utilisez une scie à dents fines pour couper la barre de remplacement à la longueur de la distance entre les supports moins 0,3175 cm (1/8 po). **FIG. 2**
5. Replacez l'embout avec ressort dans la barre. **FIG. 3**
6. Comprimez les embouts et mettre la barre en place.

## Toallero de Reemplazo, 24" (61 cm)

- Se ajusta a todos los soportes cerámicos y metálicos.
- Extremos con resorte que se traban en su lugar.
- Reemplaza el toallero sin tener que quitar los soportes.
- 24" (61 cm) que pueden cortarse a la medida.

### Fácil de Instalar:

1. Corte y quite su toallero actual.
2. Mida la distancia entre los bordes internos de los soportes. **FIG. 1**
3. Quite la pieza de extremo de uno de los extremos del toallero de reemplazo.
4. Use una sierra de dientes finos para cortar el toallero de reemplazo 1/8" (2,5 mm) menos que la distancia entre los soportes. **FIG. 2**
5. Vuelva a colocar la pieza de extremo con resorte en el toallero. **FIG. 3**
6. Comprima los extremos y trabe el toallero nuevo en su lugar.