


INSTALL WITH CONFIDENCE INSTALELA CON CONFIANZA



1. Turn off water supply at washing machine.
2. Remove old supply connector and clean all connection threads.
3. Thread nuts onto water supply and washing machine inlet. Tighten 1/2 turn beyond hand-tight with pliers. **DO NOT OVERTIGHTEN. DO NOT** clean with or expose to household chemical products. Exposure to such products can damage connectors, causing flooding.
4. Slowly turn on water at the water supply.
5. Carefully check for leaks at water supply and washing machine inlet. If leak appears, tighten nut just enough to provide a leak-free joint.

-
1. Corte el suministro de agua en la lavadora.
 2. Saque el conector del suministro viejo y limpie las roscas de conexión.
 3. Enrosque las tuercas en el suministro de agua y la entrada de agua de la lavadora. Utilice alicates para apretar media vuelta más después de haber ajustado a mano. No los ajuste en exceso. **NO LIMPIE LA UNIDAD CON PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DEL HOGAR NI LA EXPONGA A ELLOS.** La exposición a dichos productos puede dañar los conectores y causar desbordes.
 4. Abra lentamente el paso del suministro de agua.
 5. Controle cuidadosamente que no haya pérdidas en el suministro de agua o la entrada de agua de la lavadora. Si encuentra alguna pérdida, ajuste la tuerca lo suficiente para lograr una unión sin pérdidas.

Contents: 2 connectors for 3/4" x 3/4" hose thread

Contenido: 2 conectores para conexión de rosca para manguera de 3/4" x 3/4"

EXCEEDS ALL REQUIREMENTS FOR FLEXIBLE WATER CONNECTORS, AS DEFINED
BY A112.18.6/CSA B125.6

SOBREPASA TODOS LOS REQUISITOS DE CONECTORES FLEXIBLES PARA CONDUCTOS
DE AGUA DEFINIDOS POR LA A112.18.6/CSA B125.6