



TWO HANDLE BAR FAUCET


Installation Instructions

ROBINET POUR BAR À DEUX MANETTES

Instructions pour l'installation

GRIFO DE BAR CON DOS MANIJAS

Instrucciones de instalación



PFWSC1390CP/PFWSC13905CP

⚠ WARNING

Caution-Tips:

Check with the local plumbing code requirement before installation. The fittings should be installed by the licensed plumber of the State.

⚠ AVERTISSEMENT

Attention-suggestions:

Vérifier les exigences du code de la plomberie qui s'applique avant de procéder à l'installation. Les raccords doivent être installés par un plombier qualifié pour exercer dans cette province.

⚠ ADVERTENCIA

Precaución-consejos:

Antes de la instalación, consulte las exigencias del código local de plomería. Las conexiones han de ser instaladas por un plomero autorizado del Estado.

ENGLISH

Care Instructions:

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

FRANÇAIS

Directives d'Entretien:

Votre nouveau robinet est conçu pour fonctionner sans problème, des années durant. Le nettoyer périodiquement avec un chiffon doux pour qu'il conserve la même apparence qu'à l'état neuf. Éviter les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques forts puisqu'ils endommageront le fini et rendront votre garantie nulle.

ESPAÑOL

Instrucciones de Cuidado:

Su grifo nuevo está diseñado para brindar años de servicio sin problemas. Mantenga su apariencia nueva limpiándolo periódicamente con un paño suave. Evite limpiadores abrasivos, estropajo de acero y químicos cáusticos porque deslustrarán el acabado y anularán la garantía.


You May Need / Articles Dont Vous Pouvez Avoir Besoin / Usted Puede Necesitar




Adjustable Wrench
Clé À Molette
Llave Ajustable




Pipe Tape
Ruban Pour Tuyau
Cinta Selladora Para Rosca



Groove Joint Plier
Pince Multiprise
Pinzas Ajustable



Phillips Screwdriver
Tournevis Phillips
Destornillador Cruiforme




Silicone Sealant
Enduit D'étanchéité Au Silicone
Sellador De Silicona

Shut off main water supply before installation.

Couper l'alimentation d'eau principale avant l'installation.

Cierre el suministro de agua antes de instalar.



1. Position new faucet.


Note: If the sink surface is uneven or irregular, plumber's putty or a silicone sealant may be used to create a watertight seal. Plumber's putty may have an adverse reaction with plastic gaskets under the spout base so if your faucet has a plastic gasket, use a high quality silicone sealant. Plumber's putty also may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant is recommended.

1. Coloque el grifo nuevo.

Remarque : Si la surface du lavabo n'est pas uniforme ou est irrégulière, vous pouvez utiliser du mastic de plomberie ou un scellant à la silicone pour créer un joint étanche. Le mastic de plomberie peut réagir de manière indésirable avec les joints en plastique sous la base du bec. Par conséquent, si le robinet présente un joint en plastique, veuillez utiliser un scellant à la silicone de haute qualité. Le mastic de plomberie peut également présenter une réaction indésirable avec certains similimarbres ou certaines pierres naturelles. Dans de tels cas, il est recommandé d'utiliser un scellant à la silicone de haut qualité.

1. Mettre le nouveau robinet en place.


Nota: Si la superficie del lavamanos es irregular o está desnivelada, puede usarse masilla de plomero o un sellador de silicona para dar hermeticidad. La masilla de plomero puede tener reacción adversa con juntas plásticas debajo de la base del caño. Si tu grifo tiene junta plástica, usa un sellador de silicona de alta calidad. La masilla de plomero puede tener también un reacción adversa con algún mármol cultivado o piedra natural. En estos casos se recomienda un sellador de silicona de alta calidad.



2. Screw and tighten lock nuts onto faucet.

2. Atornille y apriete las contratuercas en el grifo.


2. Visser et serrer les écrous de blocage sur le robinet.



3. Apply pipe tape to threads.

3. Aplique cinta de plomería en las roscas.


3. Appliquer du ruban pour tuyau sur les filets.



4. Slip coupling nuts onto water supply tubes and screw onto inlet ports.

4. Encaje las tuercas de unión en los tubos de suministro de agua y atornille en los tubos de entrada.

4. Glisser les écrous de raccord sur les tubes d'alimentation et visser sur les orifices d'entrée.




5. After installing faucet, remove aerator and turn on water to remove any left over debris. Re-assemble aerator.

5. Después de instalar el grifo, remueva el aireador y abra el paso del agua para remover cualquier residuo. Vuelva a armar el aireador.

5. Après avoir terminé l'installation du robinet, enlever le brise-jet, puis ouvrir le robinet pour que l'eau évacue tout débris pouvant se trouver à l'intérieur. Réassembler le brise-jet.

Replacement Parts/Pièces de rechange/Repuestos

PFWSC13905CP/PFWSC1390CP



- 1.1 Screw – cold (W3/16"-24*16L)/
Vis-froid/ Tornillo-fría
- 1.2 Screw – hot (W3/16"-24*16L)/
Vis-chaud/ Tornillo-caliente
- 2 Metal handle/ Manette en métal/ Manija metálicas
- 3.1 Handle adapter - cold/ Adaptateur de manette-froid/
Adaptador de la manija-fría
- 3.2 Handle adapter - hot/ Adaptateur de manette-chaud/
Adaptador de la manija-caliente
- 4 Retainer nut assembly/ Assemblage d'écrou de serrage/
Ensamblaje del tuerca de retención
- 5.1 Ceramic disc cartridge - cold/
Cartouche à disque en céramique-froid/
Cartucho de disco cerámico-frío
- 5.2 Ceramic disc cartridge - hot/
Cartouche à disque en céramique-chaud/
Cartucho de disco cerámico-caliente
- 6 Putty plate/ Plaque de mastic/ Placa de masilla
- 7 Lock nut/ Écrou de blocage/ Contratuerca
- 8 Aerator(1.2gpm for PFWSC1390CP)/ Brise-jet/ Aireador
- 8 Aerator(0.5gpm for PFWSC13905CP)/ Brise-jet/ Aireador