

PSWFDSRCAS20 INLINE DESCALER REPLACEMENT FILTER

For use with PSWFDSAS20

Owner's Manual

Extend your appliance's lifespan and cut back on time and money spent on cleaning and repairs with the Inline Descaler System—precisely engineered without the presence of salt and harsh chemicals to shield your pipes from harmful buildup.


Keep this manual on-hand to reference installation, troubleshooting and filter replacement information.

Need help? Give us a call at 800-221-3379.




INSTRUCTIONS


1. Confirm that equipment connected to Inline Descaler System is turned off – the system must be turned off before shutting off water supply.
2. If bypass line is installed, feed water will bypass system during descaler cartridge change. To ensure this happens properly, open bypass valve, close inlet valve, and then close the unit outlet valve.




3. If no bypass line is installed, turn off your feed water.
4. Release pressure to system by pressing red button on top of unit.




5. Remove the blue chamber by turning the lower ring clockwise using the wrench supplied with your system.



6. Discard old cartridge.
7. Insert new cartridge into sump.



8. Inspect O-ring for any damage and replace if necessary.



9. Re-install filter housing sump and turn pressure release port clockwise. **HAND TIGHTEN ONLY.**
10. Pressurize system by slightly opening feed valve. Once pressurized, open valve fully. Inspect seals for leaks. If there is a leak, you may tighten the sump slightly more with the wrench.
11. Flush system for 2 minutes with drain valve open. If no drain valve is installed, disconnect from equipment for flush cycle.
12. Turn on all equipment connected to system.
13. Record the date of the descaler cartridge change for future scheduling of replacements.

Use of parts from other manufacturers may result in loss of contaminant reduction performance, system damage or failure. Use of parts from other manufacturers will also void your warranty. PROSELECT is not liable for consequential or incidental damages due to improper installation.

PSWFDSRCAS20

FILTRO DE REEMPLAZO DEL DESCALCIFICADOR EN TUBERÍA

Para uso con PSWFDSAS20

El Manual del Propietario

Prolongue la vida útil de su electrodoméstico y reduzca el tiempo y dinero que gasta en limpieza y reparaciones con el Sistema de eliminación de sarro en línea, diseñado precisamente sin la presencia de sales y químicos agresivos para proteger sus tuberías de la acumulación dañina.


Mantenga este manual a mano para consultar información sobre la instalación, la resolución de problemas y el reemplazo de filtros.

¿Necesita ayuda? Llámenos al
800-221-3379.




INSTRUCCIONES


1. Confirme que el equipo conectado al sistema descalcificador en tubería esté apagado; el sistema se debe apagar antes de cortar el suministro de agua.
2. Si hay una tubería de derivación instalada, el agua de alimentación será derivada del sistema durante el cambio del cartucho del descalcificador. Para garantizar que esto ocurra de manera correcta, abra la válvula de derivación, cierre la válvula de entrada y luego cierre la válvula de salida de la unidad.




3. Si no hay una tubería de derivación instalada, corte el agua de alimentación.
4. Presione el botón rojo en la parte superior de la unidad para liberar la presión hacia el sistema.




5. Retire la cámara azul, girando el anillo inferior hacia la derecha con la llave suministrada con el sistema.



6. Deseche el cartucho antiguo.
7. Inserte el cartucho nuevo en el sumidero.



8. Inspeccione la junta tórica para ver si está dañada y reemplácela si fuera necesario.



9. Reinstale el filtro en la carcasa del sumidero y gire el puerto a la derecha para liberar presión. **AJUSTE ÚNICAMENTE CON LA MANO.**
10. Abra levemente la válvula de alimentación para presurizar el sistema. Una vez presurizado, abra la válvula completamente. Inspeccione que no haya fugas en los sellos. Si hay una fuga, puede apretar un poco más el sumidero con la llave.
11. Purgue el sistema por dos minutos con la válvula de drenaje abierta. Si no hay una válvula de drenaje instalada, desconéctelo del equipo para el ciclo de purga.
12. Apague todos los equipos conectados al sistema.
13. Registre la fecha del cambio del filtro descalcificador para planificar reemplazos posteriores.

El uso de piezas de otros fabricantes puede generar una pérdida en el rendimiento de la reducción de contaminantes, dañar el sistema o causar fallas. El uso de piezas de otros fabricantes también anulará su garantía. PROSELECT no se hace responsable por daños indirectos o emergentes a causa de una instalación incorrecta.