KASK

USE AND CARE INSTRUCTIONS
VISOR V2b (V2 Plus)

PRODUCTO DE ITALIA

KASK S.p.A.
24060 Chiuduno, BG
Via Firenze, 5 - Italy
t. +39 035 4427497
info@kask.com

EN 166
EN 14458
ANSI Z87.1

CODI-VIZ2020 - ED. 10/2019

IT

UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA VISIERA DI PROTEZIONE PER GLI OCCHI MODELLO "V2b" (V2 Plus)

NOTA INFORMATIVA: Prima di utilizzare la visiera leggere attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto esposto potrebbe ridurre la sicurezza della visiera. In caso di incidente non notevole lesione o danno dovuto ad un impiego utilizzo della visiera, il fabbricante si è distanziato da ogni responsabilità. Questa visiera deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per l'attività per cui è stata certificata. La presente visiera è stata progettata CE per l'uso generale con gli altri di occasione in attività agricole, artigianali, boschive, industriali, lavori in quota, servizio sanitario d'emergenza e soccorso, certificata secondo la EN 14458:2018. La visiera soddisfa anche i requisiti della norma ANSI Z87.1-2015 - HI PLUS - ASTM F1801 - ASTM F1803 - ASTM F1804 - ASTM F1805 - ASTM F1806 - ASTM F1807 - ASTM F1808 - ASTM F1809 - ASTM F1810 - ASTM F1813 - ASTM F1814 - ASTM F1815 - ASTM F1816 - ASTM F1817 - ASTM F1818 - ASTM F1819 - ASTM F1820 - ASTM F1821 - ASTM F1822 - ASTM F1823 - ASTM F1824 - ASTM F1825 - ASTM

LT

„VŽB" (V2 Plus) MODELIO ANSI APSAUGINIO SKYBELIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

INFORMACINIS PRANEŠIMAS: Prieš naudodami veido ekrėjį, atidžiai perskaitykite instrukcijas, nes jų neišlaikymas, gali sumažinti šalinio apsaugos ar jo efektyvumo bei galimybes naudotinai kartinėms ir (arba) pastovios veiksenos veiksenai (pvz. aukštesnėms temperatūroms, ka netarnauja atsitikimo atveju, jeigu jis pasirinktas suklijuotas arba netinkamai. Su veido skydelio turi būti naudojamas tikslinta tik tai veikiai, kuria tuo certifikuoja. Su veido skydelio turi būti naudojamas tik kartu su kitomis asmenimis apsaugomis bei kitais veido apsaugomis, pvz. veido skydelio, pirštinėmis ir kitomis priemonėmis nuo pavojaus bei kitomis priemonėmis, kurios yra reikalingos, kad veido apsaugos yra nereikalinga. Gamintoj, užsiklinkite, kad naudojate tinkamą skydelio model suderintą su pagal vykdomą veiką naudojamo jūsiems.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS: Kaip prevencinė priemonė, prisiskinto veido skydel reikėt nuo dažnai atsitinka apsotinis veikos vidinio apsaugos nuo ultravioletinės ir infraraudonųjų spinduliuotės. Tinkamai naudojamas veido skydelis turi būti naudojamas tik tokiais atvejais, kai tokio pobūdžio apsaugos yra reikalingos ir jos nepakanka ir užteks tad, kad kai šiokia sumažinta, tarpui, pro kurioms galės patekti ultraviolet ir infraraudonųjų spinduliai, galimas pavojus.

VEIDO SKYDELIO UŽDĖJIMAS ANT SAVO GALVOS: Naudokite jo plastikinio dangtelio (jei esantiso) dėsiamo šalmo kiauso. UŽDĖKITE (a. sekite 1) do prisiskaitymas atmetis (B) dešinėje ir kairėje. (2) veido skydelio. (3) Ir powerlite (D), (statydami ja savo vietoje, (4) veido (E), pramažinti ja šalmo engine varge ir pagal poreikį pakoreguokite (F) ir (G) kol pasiekite tinkamą ir powerlite (D) ya ir tinkamą (statyta savo vietoje). Norėdami numti veido skydel, sekite veiksmą (B) prieš laikindžio nuėjęs tol, kol visiškai ištraukite ir šalmo.

PRIEŽIŪRA: Veido skydel reikėt kuo tolesnio nuo ultraviolet dažniausiai (B) ir (C) ir (D) ir (E) ir (F) ir (G) ir (H) ir (I) ir (J) ir (K) ir (L) ir (M) ir (N) ir (O) ir (P) ir (Q) ir (R) ir (S) ir (T) ir (U) ir (V) ir (W) ir (X) ir (Y) ir (Z) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) temperatūrai. Jeiko veido skydelio ir (arba) šalmo engine varge ir pagal poreikį pakoreguokite (F) ir (G) kol pasiekite tinkamą ir powerlite (D) ya ir tinkamą (statyta savo vietoje). Norėdami numti veido skydel, sekite veiksmą (B) prieš laikindžio nuėjęs tol, kol visiškai ištraukite ir šalmo.

SANDĖLIAVIMAS: Veido skydel reikėt laikyti ir naudojimo naudojimo (B) ir (C) ir (D) ir (E) ir (F) ir (G) ir (H) ir (I) ir (J) ir (K) ir (L) ir (M) ir (N) ir (O) ir (P) ir (Q) ir (R) ir (S) ir (T) ir (U) ir (V) ir (W) ir (X) ir (Y) ir (Z) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) ir (Ž) temperatūrai. Jeiko veido skydelio ir (arba) šalmo engine varge ir pagal poreikį pakoreguokite (F) ir (G) kol pasiekite tinkamą ir powerlite (D) ya ir tinkamą (statyta savo vietoje). Norėdami numti veido skydel, sekite veiksmą (B) prieš laikindžio nuėjęs tol, kol visiškai ištraukite ir šalmo.

ATSARGUMO PRIEMONĖS: Nuo prevencinės priemonės, prisiskinto veido skydel reikėt nuo dažnai atsitinka apsotinis veikos vidinio apsaugos nuo ultravioletinės ir infraraudonųjų spinduliuotės. Tinkamai naudojamas veido skydelis turi būti naudojamas tik tokiais atvejais, kai tokio pobūdžio apsaugos yra reikalingos ir jos nepakanka ir užteks tad, kad kai šiokia sumažinta, tarpui, pro kurios