

INSTRUCTIONS FOR BALANCING SPOOL FITS MOEN®

Note: Your faucet may not match illustration.

1. Turn off water to faucet.
 2. Remove decorative cap (A) by prying it off carefully using a small tool.
 3. Unthread screw (B) to remove handle (C).
 4. Remove two screws (D) that hold flange (F) place.
 5. Remove sleeve (E) and flange (F).
 6. Using slotted screwdriver turning counter-clockwise, remove balancing spool (G) from faucet body (H).
 7. Reassemble faucet with new part in reverse order, check for leaks before installing flange (F).
- Note: Be sure spacer ring (I) is in place before reinstalling handle.

INSTRUCCIONES PARA EL AJUSTE DEL ÉMBOLO DE COMPENSACIÓN MOEN®

Nota: Es posible que su grifo no coincida con la ilustración.

1. Cierre el agua del grifo.
2. Retire la tapa decorativa (A) haciendo palanca con cuidado con una herramienta pequeña.
3. Desenrosque el tornillo (B) para quitar la manija (C).
4. Quite dos tornillos (D) que sujetan la brida (F) en su lugar.
5. Retire el manguito (E) y la brida (F).
6. Con un destornillador plano girando hacia la izquierda, retire el carrete de equilibrio (G) del cuerpo del grifo (H).
7. Vuelva a ensamblar el grifo con la pieza nueva en orden inverso. Verifique que no haya fugas antes de instalar la brida (F).

Nota: Asegúrese de que el anillo espaciador (I) esté en su lugar antes de volver a instalar la manija.

