



CONNECTEUR DE GAZ AVEC RACCORD

DIAM. EXT. 1/2 PO (16 MM), DIAM. INT. 3/8 PO (6,4 MM),
ENDUIT JAUNE

- Matériau durable en acier inoxydable 304
- L'ondulation s'étend jusqu'au raccord pour accroître la souplesse des tuyaux
- Les raccords d'extrémité évasés de qualité créent un joint métal sur métal dans les applications critiques
- Concept certifié CSA au niveau national et international pour une utilisation intérieure et extérieure ANSI Z21.25-2015/CSA6.10-2092
- Testé à 100 % contre les fuites pour garantir la sécurité et la qualité d'un produit de confiance
- Les connecteurs résistants à la corrosion ajoutent une sécurité supplémentaire dans les environnements hautement corrosifs ou dans les zones où se trouvent des produits chimiques caustiques
- Couple de serrage minimum des raccords (lb-po/N-M) 200/22,6, couple de serrage maximum des raccords 390/44,06

ID de connecteur nominal, pouces	Capacité de longueur droite - BTU par heure (W) 0,64 Sp Gr, 1000 BTU par pi ³ (37,2 MJ/m ³) Gaz à une perte de charge de 0,5 pouce de colonne d'eau (125 Pa)							
	1 pi (0,30 m)	1½ pi (0,46 m)	2 pi (0,61 m)	2½ pi (0,76 m)	3 pi (0,91 m)	4 pi (1,22 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)
1/4	48 000 (14 067)	43 800 (12 837)	40 000 (11 723)	36 400 (10 668)	33 400 (9 789)	28 300 (8 294)	24 900 (7 297)	23 100 (6770)
3/8	102 000 (29 285)	93 100 (27 285)	85 000 (24 911)	77 100 (22 596)	71 100 (20 837)	60 500 (17 731)	53 200 (15 591)	49 100 (14 390)
1/2	180 000 (52 752)	164 200 (48 122)	150 000 (43 961)	136 000 (39 858)	125 000 (36 634)	106 000 (31 066)	93 200 (27 314)	86 000 (25 204)
5/8			177 000 (51 874)	170 200 (49 881)	162 500 (47 624)	147 800 (43 316)	131 800 (38 627)	116 200 (34 055)
3/4			290 900 (85 254)	270 500 (79 276)	255 900 (74 997)	215 000 (63 010)	197 400 (57 852)	173 900 (50 965)
1			581 800 (170 509)	545 200 (159 783)	515 900 (151 196)	442 700 (129 743)	398 900 (116 906)	347 800 (101 930)

N° DE PIÈCE

DESCRIPTION

G72102C	Fem. 3/8 po (16 mm) x mâle 3/8 po (16 mm) x 12 po (30 cm)
G72110C	Fem. 3/8 po (16 mm) x mâle 3/8 po (16 mm) x 18 po (45,7 cm)
G72118C	Fem. 3/8 po (16 mm) x mâle 3/8 po (16 mm) x 24 po (61 cm)